

Glasureit® Коагулирующий порошок



Применение:

- При использовании водорастворимых продуктов
- Glasureit двухслойная краска металл/Уни 90-,
 - Glasureit 1K-грунт-наполнитель 176-72,
 - Glasureit покрытие для защиты днища и защиты от камней 1109-,
 - Glasureit структурная краска 1109-

Вода, использованная для очистки рабочих инструментов должна собираться в подходящей емкости. **В эту емкость не должен попадать растворитель.**

Добавление коагулирующего порошка 700-7:

Примерно на 10 литров воды, использованной для промывки добавить 2 – 3 дозирующих ложки (ок. 75 гр.) коагулирующего порошка 700-7 (для лучшего распределения и повышения эффективности 700-7 **рассеять**) и быстро размешать.

Через короткое время происходит коагуляция (превращение в хлопья) твердых частиц. При фильтрации, например через фильтровальную ткань или подходящий фильтр (размер отверстий ок. 80-100 мкм), твердые частицы могут быть отделены от жидкости.

При очень высокой степени загрязнения воды для промывки (примерно через 15 минут все ещё не становится прозрачной) добавить еще порошка 700-7. Передозировка при использовании 700-7 **невозможна**.

Коагулированные остатки утилизируются как остатки обычных красок на основе растворителей (Вид отходов 555 03). Чистая водная фаза может быть удалена через обычную канализацию с учетом Правил о коммунальных стоках. В затруднительных случаях следует обращаться в ответственные коммунальные службы.

Свойства:

- Glasureit коагулирующий порошок 700-7 служит для отделения (путем коагуляции) твердых частиц из промывочной воды, остающейся после очистки рабочих инструментов, в случае когда используются водорастворимые материалы.
- После отделения коагулированного остатка, чистая водная фаза может быть снова использована в качестве промывочной воды для предварительной очистки окрасочных пистолетов. Последующая очистка осуществляется водопроводной водой.



Структура нанесения

RATIO Aqua

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasureit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

